

CURVE LH

Ideale per la realizzazione di trasporti pneumatici a bassa pressione è il nostro sistema di curve LORANDI LH[®].

Offrono una grandissima versatilità grazie alla vasta gamma di accessori.

La nostra produzione è composta da Ø 100 – Ø 160 – Ø 200 – Ø 210 – Ø 270.

Tutto il materiale è costruito in lamiera galvanizzata o in acciaio inox AISI 304, con la possibilità di rivestimenti insonorizzati per il rumore o rivestimenti ceramizzati anti-usura.





LORANDI®
BULK MATERIALS TECHNOLOGY



ZINCATO



INOX



ISOLATO



CERAMIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

°	H	L	RM
15	95	110	300
30	175	140	300
45	250	180	300
60	305	230	300
90	350	350	300

°	H	L	RM
15	145	175	480
30	280	210	480
45	400	280	480
60	485	360	480
90	560	560	480
90	310	310	150

°	H	L	RM
15	190	230	605
30	360	285	605
45	510	360	605
60	625	470	605
90	720	720	605
90	375	375	200

°	H	L	RM
15	190	230	615
30	360	285	615
45	510	360	615
60	625	470	615
90	720	720	615
90	530	530	280

°	H	L	RM
15	260	130	500
30	390	190	500
45	495	275	500
60	570	380	500
90	610	610	500
90	910	910	800
90	1110	1110	1000

°	H	L	RM
15	170	180	580
30	330	225	580
45	465	310	580
60	575	410	580
90	660	660	580

°	H	L	RM
15	190	230	605
30	360	285	605
45	510	360	605
60	625	470	605
90	720	720	605

SPESSORE TUBAZIONI
0,8
1,2
2